

SPANNUNGSPRÜFER SERIE „ProCompact“

3030

mit LED-Anzeige

- AC/DC Spannungsprüfer 12...690 V
- TÜV / GS-Zertifizierung
- Überspannungskategorie CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
- Durchgangsprüfung mit optischer und akustischer Anzeige
- Integrierte Einpolprüfung
- Drehfeldererkennung
- Automatische Polaritätserkennung
- Integrierte Taschenlampe
- Schlagfestes modern geformtes Gehäuse
- Schnelle Einhandprüfung an Schutzkontaktsteckdosen
- Prüfspitzenschutz

3031

mit LED- und LCD-Anzeige

Eigenschaften wie 3030, jedoch mit:

- LCD-Anzeige

30315

mit LED- und LCD-Anzeige

Eigenschaften wie 3031, jedoch mit:

- Spannungsmessung bis 1.000 V AC und **1.500 V DC**
- Beleuchtete LCD-Anzeige

3034

mit LED- und LCD-Anzeige

Eigenschaften wie 3031, jedoch mit:

- Beleuchtete LCD-Anzeige
- Spannungsmessung bis 1.000 V AC und **1.500 V DC**
- Widerstandsmessung bis 1.999 Ω



LIEFERUMFANG

- | | |
|--|------------------------------|
| 1 St. HDT Spannungsprüfer Serie „ProCompact“ | 1 St. Kartonverpackung |
| 2 St. Batterien 1,5V AAA | 2 St. GS38 Schutzkappen |
| 1 St. Bedienungsanleitung | 2 St. 4mm Prüfspitzenadapter |

SPANNUNGSPRÜFER SERIE „ProCompact“

TECHNISCHE DATEN

Modell	3030	3031	30315	3034
Anzeige	12 LEDs	12 LEDs, 3 Digit LCD	13 LEDs, 3 Digit LCD	12 LEDs, 4 Digit LCD
Spannungsbereich	±12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 V		LED: ±12, 24, 50, 120, 230, 400, 690, 1000 V LCD: 1000 V AC, 1500 V DC	LED: ±12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 V LCD: 1000 V AC, 1500 V DC
Beleuchtete LCD-Anzeige	n/a	–	●	●
Polaritätsanzeige	automatisch			
Frequenzbereich	16...400 Hz			
Stromaufnahme	< 3,5 mA		< 3,5 mA (690 V AC); < 6 mA (1500 V DC)	
Einpoltest	90...690V AC		90...1000 V AC	
Drehfeldtest	120...690 V		120...1000 V	
Durchgang/Diodentest	optisch und akustisch			
Widerstand	–	–	–	0...1999 Ω
Prüfung der Auslösung von RCDs	–	–	–	–
Messkategorie	CAT IV 600V, CAT III 1000V			
Schutzgrad	IP 64			
Geprüft nach	EN 61010, EN 61243-3:2014			
Prüfzeichen	CE			
Batterietest	Zusammenhalten der Prüfspitzen	Anzeige in LCD-Display		
Batterie	2 x 1,5V AAA			
Kabellänge	ca. 1,2 m			
Maße	ca. 240 x 65 x 19 mm			
Gewicht	ca. 170 g			ca. 180 g



Universalkappe



Integrierte Taschenlampe